

## ขั้นตอนการใส่สติ๊กเกอร์กับหมึกพิมพ์ และ Calibrate เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

1. ปิดเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด หลังจากนั้นให้กด ปุ่ม PAUSE และ FEED กดค้างไว้พร้อมกันแล้วก็เปิดเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด หลังจากที่เปิดเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเสร็จแล้วรอให้ไฟ กระพริบทั้ง3 ดวงตรงปุ่มที่เรากด ถ้ามันกระพริบให้เราปล่อยมือที่กดค้างไว้ หลังจากนั้นก็ปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่ง
2. หลังจากที่เปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ให้ดูค่าเฉพาะปุ่ม PAUSE ปุ่มเดียวเสร็จแล้วให้เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์เสร็จให้รอจนกว่าสติ๊กเกอร์มัน ไหลออกมาเสร็จให้ปล่อยมือที่กดค้าง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

### หรือดูวิดีโอตามลิงด้านล่างนะครับ

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-244 Pro [คลิกนี้](#) ครับ

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Birch DP-4432B [คลิกนี้](#) ครับ

สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Sewoo LK-B24 [คลิกนี้](#) ครับ